

TỔNG QUÁT

Flexipave Coating là một lớp phủ Acrylic dùng để sơn phủ các sân Tennis cũng như bề mặt các công trình thể thao, giải trí khác. Nó có khả năng chống thấm, chống lại sự xuống màu, rất bền, bảo vệ được bề mặt bên dưới trong mọi điều kiện thời tiết & khí hậu. Flexipave được đặc chế cho các sân Tennis và vân (độ nhám) của bề mặt có thể được kiểm soát với sự thay đổi số lượng cát mịn. Nó cũng có sẵn loại chống trơn trượt. Flexipave Coating có 16 màu tiêu chuẩn, những màu đặc biệt có thể sản xuất theo yêu cầu.

DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

Smooth	67110
Textured	67120

ĐẶC TÍNH

Flexipave Coating được sản xuất dựa trên các loại nhựa acrylic cứng và bột màu vô cơ chống phai màu, đảm bảo tuổi thọ cao và chống lại các yếu tố môi trường. Sản phẩm có những đặc tính dưới đây:

- Lớp phủ chống thấm, chịu được mọi thời tiết.
- Cho phép bề mặt thoát hơi mà vẫn duy trì độ bám dính mạnh mẽ vào bề mặt nền..
- Khô nhanh.
- Tốc độ của sân có thể được điều chỉnh qua việc sử dụng loại cát mịn nhuyễn.
- Lớp phủ mềm dẻo, dai, bền.
- Chống rong rêu.

ỨNG DỤNG

Flexipave Coating được đặc chế như là lớp phủ hoàn thiện sau cùng của hệ thống Flexipave trong việc làm phẳng và sơn phủ các sân Tennis cũng như những sân thể thao, giải trí khác.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm bụi bẩn, tạp chất phải được loại bỏ. Chuẩn bị bề mặt với việc dùng những hỗn hợp của hệ thống Flexipave:

- Flexipave Patching Compound trám trét các khiếm khuyết, vết nứt chân chim.
- Flexipave Filler Fine làm cho bề mặt phẳng mịn.
- Flexipave Concrete Primer cho việc sơn lót mặt nền bê tông.

TỈ LỆ TRỘN

Flexipave smooth được trộn như sau:

	Lớp trung gian	Lớp hoàn thiện
Flexipave Smooth	20kg	20kg
Cát (0.1-0.3mm)	8kg	
Nước	6kg	2kg

Flexipave Texture được trộn như sau:

Lớp hoàn thiện

Flexipave Textured:	20kg
Nước:	2kg

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Việc thi công được thực hiện 3 lớp (2 lớp trung gian và 1 lớp hoàn thiện) bằng cách sử dụng thanh gạt cao su (rubber squeegee). Lớp thứ nhất thi công theo hướng vuông góc với lưới giữa sân, lớp thứ 2&3 theo hướng song song với lưới. Đối với công việc sửa chữa sân cũ, phải thi công 2 lớp, 1 lớp trám trét & 01 lớp hoàn thiện. Mức tiêu tốn vật liệu của Flexipave Coating là 0.5kg/m²/lớp (hỗn hợp) đối với lớp sơn trung gian và 0.15kg/m² đối với lớp hoàn thiện. Nên để tối thiểu 2 giờ giữa các lớp sơn

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ sau khi sử dụng bằng nước sạch.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Flexipave Coating được cung cấp trong thùng 20kg và 5kg

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp phủ acrylic cho sân Tennis.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Chất màu	Các chất màu chịu được thời tiết.
Thời gian khô	2 giờ giữa các lớp.
Trọng lượng riêng	1.28-1.42
Màu sắc	16 màu sắc tiêu chuẩn. Các màu khác có sẵn theo yêu cầu.
Định mức	1.15 kg/m ² (hỗn hợp sau khi trộn).
Đóng gói	Thùng 20kg và 5kg.
Bảo quản	12 tháng thùng chưa mở nắp.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@noi.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)4 25611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com