







類別		繼電器			
型號		AM2	AM2T	AM4	AM4T
外觀			 With test button		 With test button
安裝與其底座		PYF08A PYF08A-E SM2S PY08 PY08-02	PYF08A PYF08A-E SM2S PY08 PY08-02	PYF14A PYF14A-E SY4S PY14 PY14-02	PYF14A PYF14A-E SY4S PY14 PY14-02
說明	插入式	AM2	AM2T	AM4	AM4T
	PCB板焊接式	AM2-P	AM2T-P	AM4-P	AM4TL-P
	插入式帶燈	AM2L	AM2TL	AM4L	AM4TL
	PCB板焊接式帶燈	AM2L-P	AM2TL-P	AM4L-P	AM4TL-P
接點	接點型式	DPDT(2C)	DPDT(2C)	4PDT(4C)	4PDT(4C)
	接點材料	Ag Alloy			
	接點負載	7A / 250VAC 7A / 30VDC	10A / 250VAC 10A / 24VDC	5A / 250VAC 5A / 30VDC	5A / 250VAC 5A / 24VDC
	電氣壽命	10 <sup>5</sup> times			
	機械壽命	10 <sup>7</sup> times			
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240			
	線圈功率	DC Coil: 0.9W AC Coil: 1.0 ~ 1.3VA			
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.			
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.			
初始耐壓	接點與線圈間	1500VAC / 1Min			
	接點之間	1000VAC / 1Min			
絕緣電阻		≥500MΩ(500VDC)			
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C			
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH			
重量		32g	32g	34g	34g
尺寸(mm)					
接線圖					

類別		繼電器		
型號		AL2	AL2T	AL4
外觀			 With test button	
安裝與其底座		PTF08A PTF08A-E PT08 PT08-02	PTF08A PTF08A-E PT08 PT08-02	PTF14A PTF14A-E PT14 PT14-02
說明	插入式	AL2	AL2T	AL4
	PCB板焊接式	AL2-P	AL2T-P	AL4-P
	插入式帶燈	AL2L	AL2TL	AL4L
	PCB板焊接式帶燈	AL2L-P	AL2TL-P	AL4L-P
接點	接點型式	DPDT(2C)	DPDT(2C)	4PDT(4C)
	接點材料	Ag Alloy		
	接點負載	12A / 250VAC 12A / 30VDC	10A / 250VAC 10A / 24VDC	10A / 250VAC 10A / 30VDC
	電氣壽命	10 <sup>5</sup> times		
	機械壽命	10 <sup>7</sup> times		
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240		
	線圈功率	DC Coil: 0.9W AC Coil: 1.0 ~ 1.3VA		DC Coil: 1.5W AC Coil: 1.9 ~ 2.5VA
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.		
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.		
初始耐壓	接點與線圈間	2000VAC / 1Min		
	接點之間	1200VAC / 1Min		
絕緣電阻		≥500MΩ(500VDC)		
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C		
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH		
重量		35g	35g	65g
尺寸(mm)				
接線圖				

類別		繼電器	
型號		AK2T	AK3T
外觀		 With test button	 With test button
安裝與其底座		PF083A PF083A-E	PF113A PF113A-E
說明	插入式	AK2T	AK3T
	PCB板焊接式		
	插入式帶燈	AK2TL	AK3TL
	PCB板焊接式帶燈		
接點	接點型式	DPDT(2C)	3PDT(3C)
	接點材料	Ag Alloy	
	接點負載	10A / 250VAC 10A / 28VDC	
	電氣壽命	10 <sup>5</sup> times	
	機械壽命	10 <sup>7</sup> times	
線圈	額定電壓	DC(V): 6, 12, 24, 48, 110, 120V AC(V): 6, 12, 24, 48, 110/120, 220/240	
	線圈功率	DC Coil: 1.5W AC Coil: 1.9 ~ 2.8VA	
	吸合電壓	AC 80% Max. DC 80% Max.	
	釋放電壓	AC 30% Max. DC 10% Max.	
初始耐壓	接點與線圈間	2500VAC / 1Min	
	接點之間	1200VAC / 1Min	
絕緣電阻		≥100MΩ(500VDC)	
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C	
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH	
重量		65g	68g
尺寸(mm)			
接線圖			

# RELAY SOCKETS

PF083A	PF083A-E	PF113A	PF113A-E		
PYF08A	PYF08A-E	PYF14A	PYF14A-E		
SM2S	SY4S	PTF08A	PTF08A-E		
PTF14A	PTF14A-E	PY08	PY08-02		
PY14	PY14-02	PT08	PT08-02		
PYC	PYC-1	PYC-2	PYC-3	PYC-4	AL-35

**ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.**

**高雄總公司**

高雄市三民區金山路151號  
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
E-Mail: anv@anv.com.tw

**台北分公司**

新北市泰山區福興三街166號  
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
E-Mail: taipei@anv.com.tw

**台南分公司**

台南市東區林森路一段60號  
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
E-Mail: tainan@anv.com.tw

**士研電機(香港)有限公司**

香港沙田偉華中心4座14樓B室  
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
E-Mail: hkg@anv.com.tw

**台中分公司**

台中市南屯區文心路一段532號  
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
E-Mail: taichung@anv.com.tw

**士研電機(馬)有限公司**

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
E-Mail: anv@anv.com.my