



ANLY TIMER

ASY 数字型限时继电器



可调型

多段可调型



功能特性：

- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 使用LED数字显示，时间明确，易于监视。
- 使用数位按键设定，无设定误差。
- 其设定时间为正数计时(UP)，亦可订制倒数计时(DOWN)。
- 具有CE认证。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约240g

型式分类：


型式	可调型			多段可调型			
输出接点	2C(限时)	2C(1瞬1限)	G Type	Mode A/B	G Type	Mode A/B	G Type
型号	ASY-2D	ASY-2DA	ASY-2DG	ASY-2SM	ASY-2SMG	ASY-2MH	ASY-2MHG
时间范围	9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H & 99H			9.9S/99S/9.9M/99M		9.9M/99M/9.9H/99H	
型号	ASY-3D	ASY-3DA	ASY-3DG	ASY-3SM	ASY-3SMG	ASY-3MH	ASY-3MHG
时间范围	9.99S, 99.9S, 999S, 99.9M, 999M, 99.9H & 999H			99.9S/999S/99.9M/999M		99.9M/999M/99.9H/999H	

接线图：


2C 限时, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode




G Type




时序图：


2C 限时, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode






G Type






外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座



公差: ±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228